

SEBAPRINT 112 ND

Tinta base agua para uso en textil

Descripción

Base textil base agua para la impresión en tejidos claros u oscuros y diferentes materiales sintéticos. Los COLORES SEBAPRINT no secan en pantalla.

Propiedades Principales

- Colores Altamente Opacos.
- Sebaprint está libre de ftalatos, PVC, APEO, formaldehidos, etc., y está formulado cumpliendo los requisitos más exigentes (Oeko Tex 100 Class 1)
- Estabilidad ilimitada en pantalla lo cual permite imprimir detalles muy finos con pantallas de hilatura muy fina.
- Excelente imprimibilidad
- Buena Flexibilidad
- Muy Buena Resistencia al raspado tanto en seco como en húmedo.
- Muy buenas propiedades de resistencia al lavado.
- En seco, tacto suave.
- Las impresiones son a prueba de planchado.

Recomendaciones de Impresión

Tejido desde 34 T hilos hasta 120 hilos T.

Dilución

Las tintas están listas para usar. No se precisa ni diluyente ni retardante.

Secado

Después de imprimir, las impresiones se deben secar entre 150-160°C durante 3 minutos. Añadiendo un 1 % de Crosslinker 106 te permite un tiempo de secado de 1,5 a 2 minutos.

Limpieza de la pantalla

Las pantallas se pueden limpiar fácilmente con agua.

Colores & Auxiliares

OPAQUE WHITE	112.751
TRANSPARENT	112.840
OPAQUE BASE	112.830

Colores Cuatricromía

YELLOW	112.150
MAGENTA	112.250
BLUE	112.350
BLACK	112.450

Colores

YELLOW	112.510
GOLD YELLOW	112.520
ORANGE	112.530
VERMILLION	112.535
RED	112.540
BRILLIANT RED	112.545
RASPBERRY RED	112.550
MAGENTA	112.560
RHODAMINE RED	112.565
VIOLET	112.570
PURPLE	112.575
PROCESS BLUE	112.581
MEDIUM BLUE	112.582
ULTRAMARINE BLUE	112.583
LASER BLUE	112.584
ULTRAMARINE BLUE	112.585
BRIGHT GREEN	112.591
MEDIUM GREEN	112.592
DARK CHROME GREEN	112.593
BLACK	112.650
CROSSLINKER 106	106

Estabilidad/Almacenado y Manipulación

1 año si se guarda en los envases originales y cerrados, a temperatura ambiente para prevenir la congelación.

Seguridad

Refiérete antes de usar a la hoja técnica de seguridad para información detallada sobre la seguridad y manipulación de nuestras tintas de descarga. Todas las tintas están formuladas para estar bajo la regulación Oeko Tex 100.

GARANTIAS

Los datos e información datos en esta hoja están basados en nuestras experiencias presentes. SEBEK INKS Sprl no garantiza el uso de la aplicación de sus productos que fabrica o suministra. Nuestra obligación será reemplazar cualquier producto defectuosos suministrado por nosotros o de reembolsar el precio original del producto después de hayamos determinado que es defectuoso. No asumimos responsabilidad de cualquier pérdida o daño causado directa o indirectamente por nuestros productos. Es absolutamente necesario hacer pruebas previo a pasar a producción.